



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Vinylboden VeroLine Dekor/Holzart Bergeiche gealtert







Corpet 
Oberpfälzer Naturböden





VinylFloor Life

10 mm HDF-Klick



- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 6,8 mm quellarme HDF-Platte
- 6 1,2 mm starker Korkgegenzug

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewährten Uniclic-System. Als Mittellage dient ein stabiler HDF-Träger. Der Kork-Gegenzug sorgt für eine exzellente Wärme- und Trittschalldämmung.

VinylFloor Pure

2 mm Klebefliese



- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsollen Bodenbelag.

VinylFloor Nautico

5 mm Direktklick




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 spezielles Hartbacking

Mit nur 5 mm Aufbauhöhe perfekt für Renovierungen geeignet. Mit dem bewährten Uniclic-System ausgestattet und wasserfest - auch in Feuchträumen verlegbar.

VinylFloor Nautico Silent

6,4 mm Direktklick mit Trittschalldämmung



- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 spezielles Hartbacking
- 6 Trittschalldämmung

Der VinylFloor - Direktklick mit seiner außergewöhnlichen Trittschalldämmung überzeugt durch seine hervorragenden Geh- und Trittschallwerte. Der Boden ist wasserfest und kann ohne zusätzliche Trittschalldämmung verlegt werden.

VinylFloor Vero

Die Kollektion Vero besitzt eine Nutzschrift von 0,55 mm. Mit einem innovativen Prägeverfahren wird die Struktur des Originalmaterials auf der Oberfläche detailgetreu nachgebildet (Synchronprägung). Das so entstehende Relief verleiht Vero ein authentisches Flair, das durch das Landhausdielen-Format zusätzlich unterstrichen wird.



Hoch beanspruchter
Wohnbereich



Stark beanspruchter
Gewerbebereich



	Life
	10 mm HDF-Klick
Formate / mm	1235 x 305 x 10
VPE	1,88 m² (5 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschrift	0,55 mm

	Nautico
	5 mm Direktclick
Formate / mm	1235 x 305 x 5
VPE	3,00 m² (8 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschrift	0,55 mm

	Nautico Silent
	6,4 mm Direktclick mit Trittschalldämmung
Formate / mm	1235 x 305 x 6,4
VPE	2,26 m² (6 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschrift	0,55 mm

	Pure
	2 mm Klebefliese
Formate / mm	1235 x 305 x 2 / 1235 x 230 x 2 / 617 x 230 x 2
VPE	1,88 m² (5 Fliesen) / 1,42 m² (5 Fliesen) / 1,42 m² (10 Fliesen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl



decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Ideen entwickeln, Wohnräume schaffen.

Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de